

Załącznik 1a do SIWZ

ZP.042.6.2014

z dn. 25.07.2014

PLAC ZABAW - TERESIN

LP	OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO	SPRZĘT PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ (OPIS PARAMETRÓW WEDŁUG WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO)
1	<p>Huśtawka łańcuchowa podwójna</p> <ol style="list-style-type: none">1. materiał – drewniany zabezpieczony drewnochronem lub z profili stalowych ocynkowanych malowanych2. wysokość – max. 200 cm3. siedziska kubelkowe z oparciem x24. krawędzie bezpieczne5. zakotwiczona w gruncie	
2	<p>Huśtawka równoważna pojedyncza</p> <ol style="list-style-type: none">1. materiał - drewniany lub z profili stalowych2. wymiary max.: dł. 315 cm, wys. 53 cm, wys. uchwytów max. 27 cm3. siedziska drewniane lub szkielet metalowy zalany gumą4. zabezpieczone elementy drewniane ZABEZPIECZONY drewnochronem, elementy stalowe ocynkowane, malowane farbami5. zakotwiczona w gruncie	
3	<p>Karuzela metalowa</p> <ol style="list-style-type: none">1. materiał – z profilu stalowego2. wysokość - max. 78 cm3. średnica - max. 136 cm4. łożyskowy mechanizm obudowy5. podłoga karuzeli z blachy o profilu antypoślizgowym6. siedziska z gumy, sklejki wodoodpornej lub drewniane7. elementy stalowe ocynkowane, malowane8. zakotwiczone w gruncie	

4	<p>Pomost ruchomy</p> <p>materiał: - drewno impregnowane, malowane drewnochronem - uchwyty metalowe - łańcuchy ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej - wszystkie śruby winny być zabezpieczone plastycznymi kapturkami</p> <p>wymiary:</p> <p>- wysokość – max. 90 cm - długość – max. 240 cm - szerokość – max. 120 cm - wysokość swobodnego upadku max. 60 cm</p> <p>- krawędzie winny być bezpieczne - zakotwiczony w gruncie</p>	
5	<p>Sześciokąt wielofunkcyjny</p> <p>1. materiał – drewno impregnowane malowane drewnochronem</p> <p>2. sześciokąt ma się składać z minimum 3 pól - co najmniej jedno z pól wyposażone w kratownicę z liny bezpiecznej - co najmniej jedno z pól wyposażone w linę bezpieczną do wspinaczki - co najmniej jedno z pól wyposażone w uchwyt bezpieczny do podciągania</p> <p>3. wymiary urządzenia max. 190x230x200 cm</p> <p>4. wysokość swobodnego upadku max. 200 cm</p>	